

Perceuse magnétique METABO MAG 50 Coffret - 600636500

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00252

EAN : 4007430238214

Réf. fournisseur : 600636500

DESCRIPTION

Course élevée pour l'utilisation de trépan, de forets hélicoïdaux et aléseurs
Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Rotation à droite et à gauche pour le filetage
Réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées
Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc
Puissance 1.200 W Ø de perçage max. avec un trépan 50 mm Ø de perçage max. avec un foret hélicoïdal 20 mm
Profondeur maximale de perçage 50 mm
Taraudage M 16
Vitesse de rotation 100 - 250 / 200 - 450 /min
Porte-outil Cône morse MK 2 / Queue Weldon 19 mm (3/4")
Poids 12,7 kg
Longueur de câble 5 m
Couple de rotation 90 / 50 Nm
Course max. 160 mm
Adhérence max. de l'aimant 12.250 N
Dimensions du pied magnétique 90 x 190 mm
Hauteur du chariot en position inférieure 457 mm
Hauteur du chariot en position supérieure 610 mm
Livrée en coffret de transport avec Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux,