Ponceuse à bras LSV 5-225 METABO - 600103000



Référence (SKU) : MET00400
EAN : 4007430282668
Réf. fournisseur : 600103000

DESCRIPTION

Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafondsÉquilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la têteTechnologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçagePonçage au plus près des bords et des zones de transition pour un travail plus rapide et plus efficaceAdaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfaitRésultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surfaceSystème électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en chargePoids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continuPoignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la positionFlexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outilPossibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câbleAvec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applicationsPossibilité de brancher un aspirateur tous usagesDiamètre du disque de ponçage 225 mmVitesse de rotation à vide 1.000 - 1.650 / minPuissance absorbée nominale 500 WPuissance utile 270 WLongueur possible de la machine 1,6 mPoids sans câble 3,8 kgLongueur de câble 4 mLivré en malette souple avec Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Clé mâle à six pans, Mallette souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ponçeuse	Ponceuse à bras
Type d'alimentation	Électrique filaire