

Ponceuse à bras LSV 5-225 METABO

- 600103000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00400

EAN : 4007430282668

Réf. fournisseur : 600103000

DESCRIPTION

Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage Ponçage au plus près des bords et des zones de transition pour un travail plus rapide et plus efficace Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications Possibilité de brancher un aspirateur tous usages Diamètre du disque de ponçage 225 mm Vitesse de rotation à vide 1.000 - 1.650 / min Puissance absorbée nominale 500 W Puissance utile 270 W Longueur possible de la machine 1,6 m Poids sans câble 3,8 kg Longueur de câble 4 m Livré en malette souple avec Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Clé mâle à six pans, Mallette souple