Raboteuse dégauchisseuse monophasé HC 260 C - METABO-0114026000



Référence (SKU) : MET00436
EAN : 4003665431277
Réf. fournisseur : 0114026000

DESCRIPTION

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage
Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée
Guide inclinable 90°-45°
Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions 1110 x 620 x 980 mm
Panneaux de dégauchissage L x l 1040 x 280 mm

Évacuation des sciures dégauchir 0 - 3 mm

Évacuation des sciures de la raboteuse 0 - 3 mm

Matériau des plaques de dressage Fonte d'aluminium

Matériau de la table de rabotage Fonte grise

Table de rabotage L x l 400 x 260 mm

Hauteur/largeur de passage 160 / 260 mm

Vitesse d'avance 5 m/min

Diamètre de l'arbre porte-lame 63 mm

Nombre de lames 2

Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame 6500 /min

Tension secteur 220 - 240 V

Puissance absorbée nominale 2200 W

Puissance utile 1600 W

Poids 71 kg

Émission acoustique Incertitude de mesure 3 dB(A)