

Scie à onglets KS 305 M METABO - 619003000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00449

EAN : 4007430299727

Réf. fournisseur : 619003000

DESCRIPTION

Précision maximale grâce au positionnement direct de la tête de la scie Poids plume compact, convient également pour le transport à une main Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile) Rallonges de table latérales escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc. Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile) Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection Dimensions 600 x 600 x 600 mm Surface d'appui 340 x 775 mm Largeur de coupe 90°/45° 200 / 140 mm Profondeur de coupe max. 90°/45° 102 / 60 mm Capacité de coupe 90°/90° 200 x 80 mm Capacité de coupe 45°/45° 130 x 45 mm Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 52 / 52 ° Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 ° Lame de scie 305 x 30 mm Puissance absorbée nominale S1 100 % 1.600 W Puissance absorbée nominale S6 20 % 2.000 W Vitesse de rotation à vide 3.700 /min Vitesse de rotation en charge nominale 2.600 /min Vitesse de coupe 60 m/s Poids 17 kg Longueur de câble 2 m Livré avec Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Butée supplémentaire, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures