

Scie sur table TS 216 METABO - 600667000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00499

EAN : 4007430246851

Réf. fournisseur : 600667000

DESCRIPTION

Disponible à partir de septembre 2021

Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main
Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable

Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant

Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol

Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage

Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport

Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge

Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur

Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide

Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée

Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille

Changement de lame facile grâce au blocage de la broche

Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure

Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Dimensions 670 x 730 x 355 mm

Surface d'appui max. 780 x 930 mm

Hauteur de travail 850 / 355 mm

Hauteur de coupe 0 - 63 mm

Hauteur de coupe max. 90°/45° 63 / 43 mm

Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 425 mm

Largeur de matériau max. du guide d'angle 165 mm

Vitesse de rotation à vide 5.000 /min

Vitesse de coupe 57 m/s

Lame de scie 216 x 30 mm

Plage d'inclinaison de la lame de scie -1,5 - 46,5 °

Puissance absorbée nominale 1.500 W

Puissance utile 900 W

Poids 28,5 kg

Longueur de câble 3 m

Livré avec Lame de scie carbure à denturée étagée (30 dents), Socle, Pneus en caoutchouc dur, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (gauche), Rallonge de table latérale (droite), Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir