Scie sur table TS 254 2000W - METABO - 600668000



Référence (SKU) : MET00501
EAN : 4007430214188
Réf. fournisseur : 600668000

DESCRIPTION

Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier
Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
Dimensions 740 x 750 x 355
mm
Surface d'appui max. 970 x 995 mm
Hauteur de travail 850 / 355 mm
Hauteur de coupe 0 - 87 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45° 87 / 54 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 630 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle 200 mm
Vitesse de rotation à vide 4.200 /min
Vitesse de coupe 56 m/s
Lame de scie 254 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie -1,5 - 46,5 °
Puissance absorbée nominale 2.000 W

Puissance utile 1.270 W
Poids 33,4 kg
Longueur de câble 3,1 m
Équipement standard
Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Socle, Pneus en caoutchouc dur, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (droite), Compartiment pour lames, Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions 740 x 750 x 355 mm

• Surface d'appui max. 970 x 995 mm

• Hauteur de travail 850 / 355 mm

• Hauteur de coupe 0 - 87 mm

• Hauteur de coupe max. 90°/45° 87 / 54 mm

• Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 630 mm

• Largeur de matériau max. du guide d'angle 200 mm

• Vitesse de rotation à vide 4200 /min

• Vitesse de coupe 56 m/s

• Lame de scie 254 x 30 mm

• Plage d'inclinaison de la lame de scie -1.5 - 46.5 °

• Tension secteur220 - 240 V

• Puissance abso rbée nominale S1 100 % 1700 W

• Puissance absorbée nominale S6 20 % 2000 W

• Poids 33.4 kg

• Longueur de câble 3.1 m

• Émission acoustique niveau sonore

• 99 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA)

• 112 dB(A) Incertitude de mesure K 3 dB(A)

Puissance absorbée (en W)	2000
Alésage	30
Diamètre disque	254
Type de scie à onglet	Scie à onglet
Spécifique carrelage	Non spécifique carrelage

Type d'alimentation	Électrique filaire