

Surpresseur METABO HWW 3300/25 G - 600968000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00529

EAN : 4007430239587

Réf. fournisseur : 600968000

DESCRIPTION

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs Pour courant alternatif monophasé Pression de mise en marche approx. 1.4 bar Pression d'arrêt approx. 3.2 bar Puissance absorbée nominale 900 W Débit max. 3.300 l/h Hauteur de refoulement max. 45 m Pression max. 4,5 bar Hauteur d'aspiration max. 8 m Pression de mise en marche approx. 1,4 bar Pression d'arrêt approx. 3,2 bar Raccord d'aspiration Filet intérieur 1" Raccord de refoulement Filet intérieur 1" Capacité de la cuve approx. 24 l Corps de pompe Fonte grise Arbre d'entraînement Acier inoxydable Cuve Acier Nombre de turbines 1 Dimensions 485 x 275 x 585 mm Poids 16,2 kg Longueur de câble 1,5 m Livré avec Clapet anti-retour, Bande d'étanchéité