

Surpresseur METABO HWWI 3500/25

Inox - 600970000

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : MET00539

EAN : 4007430239525

Réf. fournisseur : 600970000

DESCRIPTION

Système complet au design compact avec filtre intégré de série et clapet anti-retour pour une installation facile. Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire. Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau. Interrupteur manométrique électronique pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau. Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur. Le filtre lavable intégré protège la pompe contre les impuretés. Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche. Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien. Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe. Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée. Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée. Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe. Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel. Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs. Pour courant alternatif monophasé. Puissance absorbée nominale 1.100 W. Débit max. 3.500 l/h. Hauteur de refoulement max. 45 m. Pression max. 4,5 bar. Hauteur d'aspiration max. 8 m. Pression de mise en marche approx. 1,6 bar. Pression d'arrêt approx. 4,5 bar. Raccord d'aspiration Filet intérieur 1". Raccord de refoulement Filet intérieur 1". Capacité de la cuve approx. 24 l. Corps de pompe Acier inoxydable. Arbre d'entraînement Acier inoxydable. Cuve Acier. Nombre de turbines 1. Dimensions 520 x 307 x 600 mm. Poids 17,5 kg. Longueur de câble 1,5 m. Livré avec Bande d'étanchéité, Clé de filtre.