Ponceuse excentrique ETS 125 REQ-Plus - FESTOOL - avec accessoires - Systainer - 576069



Référence (SKU) : PSA20046
EAN : 4014549357385
Réf. fournisseur : 576069

DESCRIPTION

Travaillez d'une seule main
De forme compacte, avec un poids de seulement 1,2 kg et la nouvelle régulation électronique MMC qui garantit une performance d'abrasion 25 % plus élevée grâce à son régime puissant, elles ont de nombreux atouts.
Les nombreux détails bien pensés vous facilitent le travail en préservant votre santé, par ex., le sac récupérateur Longlife intégré pour un travail sans poussière, les calages Softgrip agréables et à portée de main ou encore le capot PROTECTOR pour le ponçage jusqu'aux bords sans besoin de retouches. La nouvelle génération de ponceuses compactes RTS, DTS, ETS, est nettement meilleure, à la vue, au toucher ou au son, .
Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable
Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous.
Pour arriver plus vite au meilleur résultat
Abrasion ultra-rapide grâce à l'électronique MMC réglable en continu.
Confort et sécurité :
Poids réduit, forme ergonomique et SoftGrip pour un travail sans effort, même en hauteur.
Mieux en Système !
Plateaux de ponçage dans différents degrés de dureté et un système d'abrasifs adapté de façon optimale aux outils, aux plateaux et à l'aspiration.
Principales utilisations
Ponçage d'une seule main de pièces creuses ou bombées (bois, plastique, etc.)
Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
Ponçage de finition ou ponçage dégrossissant de petites surfaces

Ponçage des raccords
Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 250 W
- Vitesse de rotation (excentrique) 6 000 - 12 000 min¹
- Course de ponçage 2,00 mm
- Ø plateau de ponçage interchangeable 125,00 mm
- Ø raccord d'aspiration 27 mm
- Longueur de câble 4,00 m
- Poids du produit sans accessoires 1,50 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 3,85 kg
- Type d'alimentation Secteur

Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Type d'alimentation	Électrique filaire