Perfo-burineur 28 mm SDS + 850 W - 3 Joules EPTA HIKOKI - en coffret - DH28PCY2WSZ



Référence (SKU) : HIK00043
EAN : 4966376327645
Réf. fournisseur : DH28PCY2WSZ

DESCRIPTION

Stop de rotation = fonction piquage
Stop de frappe
Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
Electro-pneumatique
Interrupteur à variateur de vitesses
Débrayage de sécurité
Emmanchement rapide en 1 seule action
Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
UVP système anti vibration pour plus de confort
Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe
Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston
Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse
Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de
vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance 850 W
- Force de percussion 3 Joules EPTA
- Capacité mèche béton 3,4 à 28 mm
- Capacité acier / bois 13 / 32 mm
- Capacité trépan 25 à 50 mm
- Vitesse à vide 0-1100 tr/min
- Frappe 0-4300 cps/min
- Niveau puissance sonore 101 dB(A)
- Niveau pression acoustique 90 dB(A)

- Emission de vibration 11,2 m/s²
- Poids 3 Kg
- Longueur 360 mm