Polisseuse excentrique pour petites surfaces XFE 7-12 80 FLEX - 447129



Référence (SKU) : FLE00091
EAN : 4030293196919
Réf. fournisseur : 447129

DESCRIPTION

Electronique à microprocesseur VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitessede rotation
Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes
Course orbitale 12 mm
Plateau velcro amorti spécial
Course régulière grâce à la masse d'équilibrage de l'excentrique
Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission.
Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
Avec surface de dépôt gommée pour une pose sure
Machine conçue pour les peintures sensibles aux températures
Parfait dans la renovation ponctuelle des optiques de voiture et des petites surfaces difficiles d'accès.
Complément idéal aux grandes polisseuses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ø ponçage maxi 80 mm

• Ø maxi du plateau support 75 mm

• Course 12 mm

• Vitesse de rotation à vide 1800-5500 /min

• Vitesse cycle à vide 3600-10800 /min

• Puissance absorbée 700 Watt

• Puissance utile 420 Watt

• Dimensions (L x H) 320 x 120 mm

• Longueur de câble 4,0 m

• Poids 2,1 kg

Puissance absorbée (en W)	700
Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Diamètre (en mm)	80
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Électrique filaire