

Aspirateur VCE 44 H AC FLEX avec nettoyage manuel du filtre, 42 l, classe H - 444.197



Référence (SKU) : FLE00085

EAN : 4030293195011

Réf. fournisseur : 444.197

DESCRIPTION

La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration

Décolmatage du filtre: en appuyant sur le bouton prévu à cet effet

Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir

Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique

La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition

Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau

L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration

Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir

Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal

Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)

Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration

Avec support pour la fixation des boîtes de rangement des machines (L-BOXX® et Systainer) sur la tête de l'aspirateur

Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique

Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe

Convient pour un usage commercial lourd. Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers et des véhicules. Pour la poussière, utilisez en combinaison avec des outils électriques qui produisent peu de poussières, comme le palmier ponceuse, le delta ponceuse, meuleuse à excentrique,

Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %