Malaxeur et agitateur 1010 Watt MXE 1000 + WR2 120 230/CEE FLEX - 495883



Référence (SKU) : FLE00267
EAN : 4030293224445
Réf. fournisseur : 495883

DESCRIPTION

Boîte de vitesse robuste à 1 vitesse: grandes dimensions et engrenage optimal pour un couple élevé
Electronique avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et commande de vitesse en continu via le commutateur d'accélérateur pour une augmentation contrôlée jusqu'à la vitesse d'agitation optimale.
Puissant dans toutes les plages de vitesse
Interrupteur marche / arrêt avec verrouillage et protection contre le redémarrage.
Idéal pour une utilisation stationnaire dans le mélange
L'œillet en caoutchouc flexible au-dessus de l'interrupteur marche / arrêt protège contre la saleté.
Aucun dysfonctionnement des commutateurs collants
Poignées ergonomiques sur l'entraînement: poids léger, posture détendue des bras et position du corps droite pour un fonctionnement confortable et sans effort
Quatre butoirs d'angle avec tampons en caoutchouc garantissent un stockage sûr pendant le transport et offrent une protection contre les chocs et les chocs sur le chantier
Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration des éclaboussures d'eau
Pour applications mixtes jusqu'à 40 kg
Le mélangeur standard est idéal pour les utilisateurs qui travaillent principalement dans la plage de vitesse inférieure
Avec agitateur WR2 pour le matériau à mélanger: pâteux à dur.
Colle pour carrelage, coulis, ragréage, colle, enduit fini, mortier adhésif, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Vitesse de ralenti 0-780 / min

• Consommation électrique 1010 watts

• Puissance de sortie 550 watts

• Porte-outil M 14

• Collier Ø 53 mm

• Panier agitateur maxi Ø 120 mm

• Longueur de câble 4,0 m

• Dimensions (L x P x H) 405 x 215 x 340 mm

• Poids (sans agitateur) 4,5 kg

Puissance absorbée (en W)	1010
Type de mélangeur	Malaxeur-mélangeur électrique
Type d'alimentation	Électrique filaire