Scie circulaire 18V CS 62 18.0-EC C FLEX - sans batterie ni chargeur - 491322



Référence (SKU) : FLE00169
EAN : 4030293221260
Réf. fournisseur : 491322

DESCRIPTION

Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Moteur EC 18,0 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
L'affichage LED de la capacité de la batterie
L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour
Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables
Plage oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits
Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe
Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur
Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette
Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)
Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Voltage 18 V

• Capacité 2,5 / 5,0 Ah

• Vitesse de rotation à vide 5000 /min

• Zone d'agitation 0-50 °

• Logement pour lame de scie 20 mm

• Profondeur de la coupe 0-62 mm

• Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm

• Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm

• Diamètre de la lame 165 mm

• Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°

• Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm

• Poids sans batteries 3,1 kg

Type d'alimentation	Batterie
Voltage (en V)	18
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Diamètre disque	165
Profondeur de coupe	60 mm