Aspirateur VCE 33 L AC-Set FLEX - classe L - 465674



Référence (SKU) : FLE00127
EAN : 4030293208209
Réf. fournisseur : 465674

DESCRIPTION

Plaque d’adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l’aspirateur
La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
Puissance d’aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d’optimiser l’utilisation du volume du réservoir
Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d’un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les residus de poussière dans le tuyau d’aspiration
Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
L’équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d’aspiration
Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)
Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d’aspiration
Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d’aspiration max. inférieur à 1 %
spiration max. inférieur à 1 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée P. max. 1400 Watt

• Circulation de débit maximale 4500 l/min

• Sous-Pression 25000 Pa

• Surface du filtre 5000 cm²

• Capacité du réservoir 30 l

• Quantité de remplissage de liquide 17 l

• Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

• Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm

• Longueur de câble 7,5 m

• Poids 15,2 kg

Puissance absorbée (en W)	1400
Capacité cuve eau et poussière	30