

Aspirateur VCE 33 L AC-Set FLEX - classe L - 465674

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FLE00127

EAN : 4030293208209

Réf. fournisseur : 465674

DESCRIPTION

Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur

La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre

Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir

Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique

La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition

Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau

L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration

Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir

L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration

Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal

Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire)

Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration

Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique

Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe

Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets

Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %

spiration max. inférieur à 1 %