Marteau 18V CHE 2-26 18.0-EC C FLEX - sans batterie ni chargeur - accessoires - 491314



Référence (SKU) : FLE00168
EAN : 4030293221253
Réf. fournisseur : 491314

DESCRIPTION

Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Moteur puissant avec une énergie d'impact de 2,6 joules et un rendement élevé d'enlèvement de matière
Mandrin amovible sans outil
Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle, avec porte-foret SDSPlus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm
Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
Frein électronique rapide
Arrêt de pivotement pour buriner
Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites.
Poignée supplémentaire antitorsion avec butée de profondeur
Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
Idéal pour une utilisation quotidienne pour le perçage et le burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal
L'affichage LED de la capacité de la batterie
Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Voltage 18 V

• Capacité 2,5 / 5,0 Ah

• Vitesse de rotation à vide 0-980 /min

• Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350 /min

• Force de frappe (EPTA) 2,6 J

• Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm

• Ø perçage maximum dans le béton 26 mm

• Ø de perçage maximum du bois 30 mm

• Emmanchement SDS-plus

• Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

• Poids sans batteries 3,18 kg

Voltage (en V)	18
Force de frappe	2.6
Type de perforateur	Marteau perforateur
Livré en coffret	Non livré en coffret