Scellement chimique CMIXPLUS SPIT à séchage rapide



Référence (SKU) : CFG07122

Réf. fournisseur : CFG07122

DESCRIPTION

- Résine polyester sans styrène - Résine à durcissement rapide pour gagner du temps pendant l'installation - Sans styrène pour une utilisation possible dans des espaces confinés - Contenance de 300 ou 380 ml pour une injection avec un pistolet à silicone - Idéale pour une utilisation avec tamis plastiques ou métalliques dans les matériaux creux - Convient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantes - Durcit entre 5 °C et 30 °C - Composé organique volatile (VOC) classe A+ - Durée de conservation : 16 mois - Multi-applications standards : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, gonds de volets, radiateur, coffrets électriques…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Agrément creux : SOCOTEC YX0006 et AFA0269
• Volume cartouche : 300 ml

VARIANTES

Réf.	Nom
FKA40010	Cartouche scellement CMIXPLUS Gris 300 ml + 2 Buses SPIT - 055866
FKA40011	Scellement chimique SPIT CMIXPLUS Pierre - Cartouche de 300 ml + 2 Buses - 055865
SPIT0603	Cartouche scellement CMIXPLUS Gris 380 ml SPIT - 055881
SPIT0604	Cartouche scellement CMIXPLUS Pierre 380 ml SPIT - 055882
LOTC10132	Scellement chimique SPIT CMIXPLUS Gris - Cartouche de 300 ml + 2 Buses - Lot de 12 - 055865
LOTC10169	Scellement SPIT CMIXPLUS Pierre - Cartouche de 380 ml - Lot de 12 - 055882
LOTC10133	Scellement chimique SPIT CMIXPLUS Pierre - Cartouche de 300 ml + 2 Buses - Lot de 12 - 055865