Cartouche scellement chimique polyester polyvalent First SCELL-IT - FIRST



Référence (SKU) : CFG08346

Réf. fournisseur : CFG08346

DESCRIPTION

- Scellement chimique polyester - Agrément SOCOTEC pour les matériaux creux - Résine polyvalente qui peut être utilisée dans tous les matériaux. - Très bien adaptée pour les fixations dans les matériaux creux de type parpaing, brique creuse. - Temps de prise rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• résine polyester sans styrène
• utilisation avec tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70
• pose possible en maçonnerie pleine et creuse (M8 à M16)
• résistance validée dans 18 matériaux courants dont briques creuses « POROTHERM », béton cellulaire plein et creux, parpaing creux B40
• température d'utilisation de -40°C à +80°C pour béton et maçonnerie
• pose possible en trous immergés sur supports béton (ATE 11/0444)
• profondeur d'ancrage de 80 mm (M8) à 210 mm (M24)
• couple de serrage de 10 N.m (M8) à 150 N.m (M24)
• extrusion aisée de la résine
• disponible en teintes ton gris
• charge de service en traction pour tige M12 en béton fissuré C20/25 : 1390 daN
• certifications CE et deux Avis Techniques Européens (ATE 11/0444 et 13/0325)
• référence fournisseur : FIRST410G

VARIANTES

Réf.	Nom
FKA40005	Scellement chimique SCELL-IT polyvalent - First SCELL-IT - Cartouche de 410 ml - Blanc/pierre - FIRST410B
FKA40007	Cartouche scellement chimique polyvalent First SCELL-IT - 410 ml - Gris béton - FIRST410G
LOTC10130	Scellement chimique SCELL-IT polyvalent First - Cartouche de 410 ml - Blanc/pierre - Lot de 12 - FIRST410B
LOTC10131	Scellement chimique polyvalent First SCELL-IT - Cartouche de 410 ml - Gris béton - Lot de 12 -FIRST410G