Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive - Zingué argent - 479



Référence (SKU) : CFG07542

Réf. fournisseur : 479

DESCRIPTION

- Les panneaux MDF sont aujourd'hui très souvent utilisés dans la fabrication de meubles, la fabrication de moules et de maquettes ou encore la fabrication de cuisines. - Un panneau MDF se compose de fibres de bois moulées en un tapis avant d'être pressées. Ce tapis est comprimé pour former un panneau. Le fait de visser de face dans ce panneau avec une vis traditionnelle entraîne une fissuration et donc la destruction du panneau. - Afin d'obtenir un résultat de vissage optimal avec ce matériau, HECO a développé la vis HECO-UFIX®. - Dotée de nervures de fraisage, la pointe de perçage pour MDF de forme spéciale permet de centrer la vis dès le positionnement sur la pièce à visser, et d'évacuer une très grande quantité de matériau lors du vissage. - De cette manière, on évite les fissurations dans les panneaux MDF ainsi que la formation de renflements au niveau de la surface de panneaux vissés de face. - La denture HECO-plus située après la pointe de perçage de la vis a un effet de « scie » qui crée un pas de vis dans la matière pour permettre une pénétration optimale sans fragiler le MDF et optimiser le couple de vissage ainsi que sa précision. - La vis HECO-UFIX® est un moyen d'assemblage indispensable pour tous ceux qui travaillent avec des panneaux MDF/HDF ! - Jugez par vous-même ! HECO-UFIX - Tête fraisée à poches de fraisage - HECO-Drive, HD-20 - Pointe de perçage pour MDF avec nervures de fraisage sur la pointe - Filet partiel - Acier zingué blanc - Diamètres [mm] : 3,5/4,0/4,5 - Longueurs [mm] : 40/45/50/60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• TÊTE FRAISÉE DOTÉE DE POCHES DE FRAISAGE

• - Montage de ferrures et assemblage bois/bois possibles

• - Excellentes propriétés de fraisage dans le bois, et parfaite adaptation dans les noyures à 90°

• - Pas d'endommagement de la surface des ferrures métalliques

• HECO-DRIVE

• - Effet « stick fit », travail possible d'une seule main

• - Pas de vacillement de l'embout

• - Guidage optimal de la vis

• - Une seule taille d’embout

• - Système, embout et empreinte adaptés les uns aux autres

• POINTE DE PERÇAGE

• - Pré-perçage dans le bois jusqu'au diamètre du corps de vis

• - Centrage de la pointe, perçage rapide

• - Élargissement du trou de perçage, d'où réduction des fissurations dans le MDF

• - Pas de renflements

• - Filetage denté.

• - Réduction du couple de vissage

• Domaines d'application:

• - Fabrication de meubles

• - Construction de maquettes et de moules

• - Construction de stands pour salons

• - Aménagement de magasins

• - Aménagement intérieur

VARIANTES

Réf.	Nom
VMA80306	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.0x50 - Zingue argent - Boite de 200 - 47980
VMA80305	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.0x45 - Zingue argent - Boite de 200 - 47978
VMA80304	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.0x40 - Zingue argent - Boite de 200 - 47976
VMA80307	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.0x60 - Zingue argent - Boite de 200 - 47982
VMA80308	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.5x45 - Zingue argent - Boite de 200 - 47984
VMA80309	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø4.5x50 - Zingue argent - Boite de 200 - 47986
VMA80302	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø3.5x45 - Zingue argent - Boite de 200 - 47972
VMA80303	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø3.5x50 - Zingue argent - Boite de 200 - 47974
VMA80301	Vis HECO Ufix - Tête fraisée T-Drive Ø3.5x40 - Zingue argent - Boite de 200 - 47970