

Ferme-porte TS93 G25 sans bras DORMAKABA - Argent - Force 2 à 5 - opposé aux paumelles - 43070001



Référence (SKU) : FBA01108

EAN : 4021226301586

Réf. fournisseur : 43070001

DESCRIPTION

Technologie à came et contre-piston: grande souplesse à l'ouverture
Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes
Design "Contur" cubique, homogène et linéaire
Embouts cachés recouverts par le capot, fixations invisibles
Capot avec dispositif anti-démontage
Force de fermeture 2 à 5 EN réglable par vis en continu
Largeur maxi du vantail: 1250 mm
Freinage hydraulique à l'ouverture, réglable par valve à partir de 70°, et qui réagit proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte
Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques: vitesse de fermeture de 180° à 15°, à-coup final « accélération / ralentissement » de 15° à 0°
Corps en fonte d'acier. Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154
Valve de surpression: limiteur de pression hydraulique
Plaque de montage avec groupe de perçage universel
Glissière équipée de trous oblongs, pour rattrapage de jeux
Réversible pour porte à gauche ou à droite
Montage suivant modèle: Modèle B pour montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles
Modèle G pour montage sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles
Couleurs: argent, blanc (9016) ou noir en standard RAL au choix du client
Finition Design façon inox et laiton poli
Fabrication ISO 9001 - Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154