

# Ferme-porte TS93 G25 sans bras DORMAKABA - Blanc - Force 2 à 5 - opposé aux paumelles - 43070011



**Référence (SKU) :** FBA01110

**EAN :** 4021226301593

**Réf. fournisseur :** 43070011

## DESCRIPTION

---

Technologie à came et contre-piston: grande souplesse à l'ouverture  
Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes  
Design "Contur" cubique, homogène et linéaire  
Emboutés cachés recouverts par le capot, fixations invisibles  
Capot avec dispositif anti-démontage  
Force de fermeture 2 à 5 EN réglable par vis en continu  
Largeur maxi du vantail: 1250 mm  
Freinage hydraulique à l'ouverture, réglable par valve à partir de 70°, et qui réagit proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte  
Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques: vitesse de fermeture de 180° à 15°, à-coup final « accélération / ralentissement » de 15° à 0°  
Corps en fonte d'acier  
Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154  
Valve de surpression: limiteur de pression hydraulique  
Plaque de montage avec groupe de perçage universel  
Glissière équipée de trous oblongs, pour rattrapage de jeux  
Réversible pour porte à gauche ou à droite  
Montage suivant modèle: Modèle B pour montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles  
Modèle G pour montage sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles  
Couleurs: argent, blanc (9016) ou noir en standard RAL au choix du client  
Finition Design façon inox et laiton poli  
Fabrication ISO 9001 - Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154