

Ferme-porte TS91 sans bras DORMAKABA - argent - force 3 - fixe côté paumelles - 41020101



Référence (SKU) : FBA01120

EAN : 4021226308226

Réf. fournisseur : 41020101

DESCRIPTION

Technologie à came et contre-piston: grande souplesse à l'ouverture. Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes. Design "Contur" cubique, homogène et linéaire. Embouts caches recouverts par le capot, fixations invisibles. Capot avec dispositif anti-démontage. Force de fermeture 3 EN fixe. Largeur maxi du vantail: 950 mm. Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques: vitesse de fermeture de 180° à 15°, à-coup final de 15° à 0°. Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154. Valve de surpression: limiteur de pression hydraulique. Glissière équipée de trous oblongs, pour rattrapage de jeux. Réversible pour porte à gauche ou à droite. Montage suivant modèle: Modèle B pour montage sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles. Modèle G pour montage sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles. Couleurs: argent, blanc (9016) ou noir en standard RAL au choix du client. Finition Design façon inox (TS 91 B 3 EN). Fabrication ISO 9001 - Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154. Infos techniques. Conçu pour les portes intérieures légères jusqu'à 950 mm, le ferme-porte à glissière DORMA TS 91 en design Contur convainc avec le confort de l'entraînement linéaire. Quelques caractéristiques: Ferme-porte à came et contre-piston, avec bras à glissière, Conforme à EN 1154 et marqué CE, Vis de réglage invisibles en façade, protégées par un capot, Force effective taille EN 3, Résistance à l'ouverture fortement dégressive dès les premiers degrés d'ouverture de la porte, Vitesse de fermeture et à-coup final réglables indépendamment en continu par valves, Plaque de montage en option.