# Perceuse-Visseuse C 18-BASIC - FESTOOL - Sans batterie ni chargeur - Systainer - 576434



**Référence (SKU) :** FEST2527
**EAN :** 4014549359976
**Réf. fournisseur :** 576434

## DESCRIPTION

Une forme unique et une tête interchangeable
Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.
Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard
Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
Principales utilisations
Montage de meubles et mobilier de cuisine
Montage de ferrures, parois arrière, baguettes

Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents
Réalisation de structures en bois

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'alimentation Batterie

• Tension de la batterie 18 V

• Vitesses 2

• Rotation à vide position 1/2 0 - 450/0 - 1500 min¹

• Ø de perçage bois/acier 40/13 mm

• Réglage de la vitesse position 1/2 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm

• Couple max. bois/acier 27/45 Nm

• Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm

• Capacité batterie 4,0 Ah

• Poids avec batterie 1,7 kg

| | |
|---|---|
| Type de perceuse | Perceuse - visseuse |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Batterie | 4.0 AH Li-Ion |
| Voltage (en V) | 18 |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries contenu dans le produit | 0 |
| Livré avec ou sans batterie ? | Sans batterie |
| Couple maxi (en Nm) | 45 |
| Diametre de perçage max. ACIER | 13 mm |
| Diametre de perçage max. BOIS | 40 mm |
| Diamètre du mandrin | 13 |
| Percussion | Sans percussion |
| Type de mandrin | Autoserrant |
| Nombre de position du couple | 2 |
| Vitesse de rotation, 1ère vitesse | 450 |
| Vitesse de rotation, 2ème vitesse | 1500 |

| | |
|---|---|
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Sans accessoires |