Perceuse visseuse sans fil T 18+3-Basic - FESTOOL - Sans batterie ni chargeur - Systainer - 576448



Référence (SKU) : FEST2532
EAN : 4014549360149
Réf. fournisseur : 576448

DESCRIPTION

Perceuse visseuse 18V Festool - T18+3-Basic
Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse visseuse sans fil T 18+3 combine légèreté, longévité et endurance
Disponible en version à forme T ou, selon les préférences personnelles, en version C 18 ou à forme en C unique.
Avantages et fonctionnalités de la perceuse 18 V :
Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
Conseils d'utilisation de la perceuse sans fil :
Montage de meubles et mobilier de cuisine
Montage de ferrures, parois arrière, baguettes
Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents
Réalisation de structures en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
18 V Li-Ion type glissière

Nombre de vitesses
2

Vitesse à vide max.
1500 tr/min

Vitesse à vide V1/V2
0 - 450 / 0 - 1500 tr/min

Capacité du mandrin
1.5 - 13 mm

Couple de serrage max. (tendre/dur)
35 / 50 Nm

Ø max. dans le bois
45 mm

Ø max. dans le métal
13 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Vitesse variable

Technologie de confort
FastFix

Technologie de sécurité utilisateur
Débrayage de sécurité / limiteur de couple

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
64 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
75 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
2.7 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
1.0 kg

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Couple maxi (en Nm)	50
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	45 mm
Diamètre du mandrin	13
Percussion	Sans percussion
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	450
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1500
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires