Groupe électrogène Portable Power PERFORM 6500 C5 - KOHLER - PERFORM 6500 C5



Référence (SKU) : GCA10056
EAN : 3499231921098
Réf. fournisseur : PERFORM 6500 C5

DESCRIPTION

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe
AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, ou certains équipements électronique.
FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caracteristiques generales

• Gamme PERFORM

• Fréquence (Hz) 50 Hz

• Puissance max (kW) 6,30

• Tension nominale (V) 230

• Nombre de Phase Monophasé

• Carburant Essence

• Réservoir (L) 7,30

• Conso. 75% (L/h) 2,60

• Autonomie 75% (h) 2,80

• Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 97

• Niveau de pression acoustique @1m dB(A) 83

• Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 69

• Caracteristiques moteur

• Marque moteur KOHLER

• Réf. moteur CH440_C5

• Distribution O.H.V.

• Démarrage Lanceur

• Sécurité huile Oui

• Cylindrée (cm3) 429

• Capacité huile (l) 1,30

• Caracteristiques alternateur

• Technologie Sans bague ni balai

• Régulation AVR Non

• Indice de protection IP 23

• Classe d'isolement H

• Descriptif prises et coffrets

• Type de prise 50Hz 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

• Dimensions et poids

• Longueur (cm) 81

• Largeur (cm) 55,50

• Hauteur (cm) 59

• Poids Net (kg) 85,50