Ferme-porte encastré RTS85 DORMAKABA EN5 - Sans arrêt - Sans bras - Axe standard - 85331101



Référence (SKU) : FBA01199
EAN : 4021226019115
Réf. fournisseur : 85331101

DESCRIPTION

- Invisible car intégré dans le profilé de traverse. - Ferme-porte pour portes à double ou à simple action, monté dans la traverse haute. - Une solution élégante pour blocs-portes, portes en glace et cloisons modulaires. - Le ferme-porte RTS 85 DORMA offre une solution discrète, efficace, anti-vandalisme. - Le profil de traverse doit être prévu en conséquence. - Force de fermeture EN 3, EN 4 ou EN 5, - Modèle unique pour portes gauches, droites ou à double action, - Solution esthétique de ferme-porte du haut, en particulier pour portes en verre, - Ferme-porte non exposé aux infiltrations d'eau, - Pas de réservation au sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• - Frein en traverse, invisible et anti-vandalisme.

• - Pour porte à double action, ou à simple action.

• - Force fixe selon modèle, conforme à la norme NF EN 1154 : 3 EN (porte de 950 mm de largeur) et 4 EN (porte de 1100 mm de largeur).

• - Sans arrêt en position d'ouverture.

• - Montage encastré en traverse haute de l'huisserie.

• - Pour profils d'acier ou d'aluminium et portes en verre.

• - Réversible pour porte à gauche ou à droite.

• - Freinage mécanique à l'ouverture.

• - Butée à l'ouverture intégrée avec amortisseur, à 130°, ce qui évite le risque d'endommagement de la porte et du cadre.

- - Le RTS 85 permet une fermeture en douceur de la porte.
- - Précision du point zéro pour les portes à double action.
- - Réglages hydrauliques à la fermeture, réglables par valves :
- - vitesse de fermeture de 130° à 20°.
- - à-coup final de 20° à 0°.
- - Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.
- - Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.
- - Conformité accessibilité : résistance à l’ouverture.