

Girafe GE7 + housse + Aspirateur 30 L VCE 33 AC + 1 tête de ponçage FLEX - 920111



Référence (SKU) : FLE00183

EAN : 3760264542209

Réf. fournisseur : 920111

DESCRIPTION

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES 30 L VCE 33 LAC FLEX :

Aspirateur spécial eau et poussières destiné à un usage professionnel, pour les chantiers de construction et les ateliers. Convient pour un usage commercial lourd. Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers et des véhicules.

Puissance d'aspiration constante grâce au décolmatage automatique du filtre.

Puissance d'aspiration élevée et dépression élevée grâce à une turbine à haut rendement, qui garantit un excellent résultat d'aspiration.

Plaque d'adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur.

Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir.

Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique.

La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition.

Contrôle électronique du niveau pour aspirer un liquide.

L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration.

Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir.

L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration.

Equipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal.

Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire).

Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration.

Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique.

Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe.

Recommandation : quant le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets.

Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration

max. inférieur à 1%.

GIRAFFE® GE 7

FLEX : Un rendement maximum pour le ponçage des plafonds et des murs ! La plus polyvalente du marché. Le système de changement de tête de ponçage avec 4 têtes de ponçages différentes. Ce système permet d'accomplir n'importe quelle tâche et de répondre à chaque exigence avec une grande souplesse et efficacité. Avec sa flexibilité et sa capacité de rotation, il est possible de travailler sans interruption et sans endommager les surfaces de contact du mur et du plafond. Cela garantit des résultats nets et précis et permet de gagner un temps considérable.

Démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation.

Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant.

Equipé de têtes interchangeables innovantes qui peuvent se mettre et s'enlever en un clic.

Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La "technique FLEX" éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maintien.

La tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.

L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière.

Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe®, car elle est immédiatement prête à entrer en oeuvre.

Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel.

Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 50 cm en option pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil.

Avec son système de clipsage sur le tube de guidage, il est possible de raccorder des aspirateurs FLEX.

Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,20 m est possible grâce à la mise en oeuvre en option du chariot de ponçage (référence GM 340).