

Girafe GE7 + housse + 2 têtes de ponçage FLEX - 920222

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FLE00197

EAN : 3760264542070

Réf. fournisseur : 920222

DESCRIPTION

GIRAFFE® GE 7

FLEX : Un rendement maximum pour le ponçage des plafonds et des murs ! La plus polyvalente du marché. Le système de changement de tête de ponçage avec 4 têtes de ponçages différentes. Ce système permet d'accomplir n'importe quelle tâche et de répondre à chaque exigence avec une grande souplesse et efficacité. Avec sa flexibilité et sa capacité de rotation, il est possible de travailler sans interruption et sans endommager les surfaces de contact du mur et du plafond. Cela garantit des résultats nets et précis et permet de gagner un temps considérable.

Démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation.

Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant.

Equippé de têtes interchangeable innovantes qui peuvent se mettre et s'enlever en un clic.

Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La "technique FLEX" éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maintien.

La tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.

L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière.

Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe®, car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre.

Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel.

Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 50 cm en option pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil.

Avec son système de clipsage sur le tube de guidage, il est possible de raccorder des aspirateurs FLEX.

Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,20 m est possible grâce à la mise en œuvre en option du chariot de ponçage (référence GM 340).