

# Scie circulaire à eau CS 60 WET FLEX - 474016



Référence (SKU) : FLE00143

EAN : 3700492916922

Réf. fournisseur : 474016

## DESCRIPTION

---

Moteur de grand rendement, ultrapuissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints  
Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm.

En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm.

Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°

Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide

Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium

La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau

Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant

Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"

Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Idéal pour : Traçage de gouttières d'évacuation d'eau dans les appuis de fenêtre ou les marches d'escaliers, plans de travail, panneaux de façades, panneaux de terrasse dans l'aménagement de jardins et de paysages, assainissement de joints dans les planchers

Dispositif d'arrêt de broche