Girafe GE 5 + housse + Aspirateur VCE 33 L MC FLEX - 920043



Référence (SKU) : FLE00177
EAN : 3760264540625
Réf. fournisseur : 920043

DESCRIPTION

Aspirateur eau et poussières 30 L VCE 33 à décolmatage manuel livré avec son kit de nettoyage.
Aspirateur spécial eau et poussières destiné à un usage professionnel, pour les chantiers de construction et les ateliers. Convient pour un usage commercial lourd. Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers, des véhicules également...
Puissance d'aspiration élevée et dépression élevée grâce à une turbine à haut rendement, qui garantit un excellent résultat d'aspiration.
Moins d'effet ventouse lors des ponçages intermédiaires du vernis et des ponçages de finition grâce à un nouveau système de régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif.
Contrôle électronique du niveau pour les aspirations de liquide.
Enclenchement différé pour éviter les pointes de tension et faciliter le vidage des résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration.
Durée de vie prolongée : le canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué.
Optimisation du volume du réservoir grâce à un filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré.
Filtre facile à remplacer, pas besoin de démonter la tête d'aspiration.
La vidange du réservoir est plus facile grâce à un réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée.
Prise permanente et dispositif de marche/arrêt automatique.
2 grandes roues et 2 roulettes pivotantes en métal pour un transport facile.
Possibilité de fixer des boîtes de rangement (type L-BOXX®) sur la tête de l'aspirateur (support inclus pour le modèle automatique).
Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique.
4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour giraffe.
Giraffe FLEX GE 5 :
Extrêmement légère avec ses 3.9 kilos, plus facile à manipuler.
Plus maniable que jamais. Grâce à son centre de gravité optimal, la nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 est parfaitement équilibrée.
Une incroyable diversité d’applications et une qualité 100% made in Allemagne d’une grande fiabilité.
Ponce murs, sols et plafonds rapidement et sans effort.
Démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation.

Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée.
Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies.
Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière.
Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique.
Interrupteur protégé contre la poussière.
Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel.
Il n’est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspirateur eau et poussières 30 L VCE 33

• Puissance absorbée P. max. 1400 Watt.

• Décolmatage manuel du filtre

• Circulation de débit maximale 4500 l/min.

• Dépression maximale 25000 Pa.

• Surface du filtre 5000 cm².

• Capacité du réservoir 30 l.

• Quantité de remplissage de liquide 17 l.

• Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt.

• Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm.

• Longueur de câble 7,5 m.

• Poids 14,5 kg.

• Système de filtres de sécurité correspondant à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration maxi inférieur à 1%.

• Giraffe FLEX GE 5 :

• Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds.

• Dimensions De Travail en mm : 225 de diamètre.

• Puissance absorbée en watt : 500.

• Vitesse De rotation à vide en t/min : 1100 à 1650.

• Angle d’inclinaison au niveau de la tête: 100 °.

• Poids en kg : 3,9.

• Longueur en mm : 1520.

Type d'alimentation	Électrique filaire