Pack Premium : Girafe GE5 - FLEX - avec aspirateur 30 L VCE 33 LAC - housse - accessoires - L-BOXX - 920093



Référence (SKU) : FLE00179
EAN : 3760264541158
Réf. fournisseur : 920093

DESCRIPTION

GE 5 Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
Électronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal.
Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible.
La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
Interrupteur protégé contre la poussière
Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition.
Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter.
VCE 33 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L
Plaque d'adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur
La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée.Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique

La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d’un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition
Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les residus de poussière dans le tuyau d’aspiration
Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir
L’équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d’aspiration
Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières.
Protège la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie.
Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique
Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe
Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets
Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d’aspiration max. inférieur à 1 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• GE 5 Ponceuse Giraffe

• Puissance absorbée 500 Watt

• Puissance utile 270 Watt

• Vitesse de rotation à vide 1100-1650 /min

• Ø disque de ponçage 225 mm

• Emmanchement velcro

• Angle d’inclinaison au niveau de la tête 100 °

• Longueur 1520 mm

• Longueur de câble 5,0 m

• Poids 3,9 kg

• VCE 33 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

• Circulation de débit maximale 4500 l/min

• Sous-Pression 25000 Pa

• Surface du filtre 5000 cm²

• Capacité du réservoir 30 l

• Quantité de remplissage de liquide 17 l

• Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

• Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm

• Longueur de câble 7,5 m

• Poids 15,2 kg

Type d'alimentation	Électrique filaire