

Pack Premium : Girafe GE5 - FLEX - avec aspirateur 30 L VCE 33 LAC - housse - accessoires - L-BOXX - 920093



Référence (SKU) : FLE00179

EAN : 3760264541158

Réf. fournisseur : 920093

DESCRIPTION

GE 5 Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

Électronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation

Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal.

Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant

Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée

Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Girafe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.

Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.

L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière

Interrupteur protégé contre la poussière

Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition.

Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter.

VCE 33 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L

Plaque d'adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur

La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatique du filtre

Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir

Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique

La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition

Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau

L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration

Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir

L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration

Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal

Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières.

Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie.

Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique

Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe

Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets

Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %