

Cylindre MTL600 262S+ 80 40-40 NM PAN Service MULTLOCK MUL-T-LOCK EUM6P4040XX0XXXSE



Référence (SKU) : CSO05063

EAN : 3665748106161

Réf. fournisseur : EUM6P4040XX0XXXSE

DESCRIPTION

Une goupille à ressort placée dans le rotor du cylindre, afin de produire une "combinaison virtuelle" lorsque la clé avec goupille à ressort est insérée dans la serrure.

Le mécanisme spécial à goupilles télescopiques avec goupilles internes et externes de Mul-T-Lock nécessite l'alignement simultané des lignes de césure internes et externes, pour que le rotor tourne.

Un rotor spécialement conçu pour former une ligne de césure sphérique tridimensionnelle avec les goupilles inférieures et supérieures, dans le corps du cylindre.

La limitation de clé est assurée par la clé brevetée et l'ébauche de clé, conformément aux normes de taillage de clés Mul-T-Lock.

Des clés supplémentaires peuvent être taillées conformément aux normes de taillage officielles, par les distributeurs autorisés sur présentation de la carte de la clé et du document certifiant de l'identité du client.

Des goupilles en acier avec haute résistance anti-perçage.

Haute résistance au crochetage et aux tentatives d'effraction.

Possibilité d'inclure des goupilles latérales.