

Automatisme pour portail battant 2.4 m - NICE - HOPPBDKCE



Référence (SKU) : ATA10235

EAN : 8032595795162

Réf. fournisseur : HOPPBDKCE

DESCRIPTION

Pour portail battant mesurant jusqu'à 4.8 mètres entre piliers soit 2.40 mètres maxi par vantail.

Caractéristiques du Kit HOPPKIT :

Moteurs bloquants avec butées mécaniques à réglage millimétrique en ouverture et en fermeture: avec logique de commande intégrée (HO7124) et sans logique (HO7224).

Puissant grâce au couple de 250 Nm.

Résistant et compact : 180 mm de largeur, idéale pour n'importe quel pilier. Coque antichoc d'encombrement réduit avec base en aluminium. Bras robuste anticisaillement en aluminium.

Facile à installer : grâce à la nouvelle patte de fixation avec attache rapide pour le moteur. Aucune soudure.

Électronique de pointe avec logique de commande intégrée, seulement 3 touches pour gérer les opérations de programmation : Détection des obstacles et possibilité de connexion au bord sensible 8,2 k, test des photocellules

Diagnostic automatique des anomalies

Mémorisation des fins de course en ouverture et en fermeture en auto-apprentissage

Possibilité de configurer l'entrée stop en auto-apprentissage, NO, NF et bords sensibles résistifs de dernière génération 8,2 k

Ralentissement en ouverture et en fermeture

Possibilité de connecter facilement des paires de photocellules supplémentaires, photo2

Programmation du temps de pause

Ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle

Embrayage avec sécurité anti-écrasement.

Économie d'énergie et aucun risque d'interruption : 3 modalités de standby pour réduire les consommations d'électricité de secteur, ou fournie par une batterie s'ils sont connectés au Kit Solemyo.

Fonctionnement également en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124).

Tout est toujours sous contrôle : grâce au prééquipement pour le système OperaBUST4, il est possible d'utiliser l'unité pour augmenter les possibilités de programmation, contrôle et diagnostic de l'automatisation sur place et à distance.