Automatisme pour portail battant 3.5 m - NICE - HYKEBDKCE



Référence (SKU) : ATA10236
EAN : 8032595795346
Réf. fournisseur : HYKEBDKCE

DESCRIPTION

Kit NICE HYKEKIT , alimentation en 230 Volts avec moteurs en 24 Volts.
Pour portail à battant mesurant jusqu'à 7 mètres entre piliers soit 3.5 mètres maxi par vantail.
Très bon produit, puissant et avec bras réglables.
Convient aussi bien pour les maisons individuelles que les collectifs ou entreprises.
Qualité et durée dans le temps : grâce au carter en aluminium laqué polyester,résistant aux agents atmosphériques.
Très puissant et délicat : grâce au couplede 500 Nm et à la technologie à encodeur, pour la précision millimétrique et la abilité.
Sécurité du mouvement avec la détection d’obstacles à double technologie.
Installation pratique et rapide : le bras articulé est réglable en longueur pourle maximum de exibilité.
Réglage des ns de course simple et précis : butées mécaniques et visde réglage micrométrique.
Débrayage à levier facile à actionner, avec serrure métallique et clé personnalisée Nice. Prévu pour commande par câble.
Économie, respect de l’environnement, autonomie : connectée à la batterie tamponou au kit Solemyo la consommation en modeveille est de seulement 0,1 W. Aucun risque d’interruption : avec les batteries en option (PS124) logées à l’intérieur de l’opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Spécifications techniques de la logique de commande :

• Programmation simple

• Auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture

• Diagnostic automatique des anomalies

• Programmation du temps de pause

• Ouverture piétonne

• Ralentissement en ouverture et en fermeture

• Détection des obstacles à double technologie

• Prévu pour la connexion des bords sensibles dernière génération

• Spécifications techniques du bras articulé HYKE :

• Alimentation : 230 Volts (sur la logique de commande, moteur en 24 Volts)

• Intensité : 1.5 A pour le HK7024 et 6 A pour le HK7224

• Puissance : 300 W pour le HK7024 et 140 W pour le HK7224

• Vitesse : 2.25 tr/min

• Couple : 500 Nm

• Cycle de travail (max par heure) : 40

• Indice de protection : IP 54

• Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C

• Dimensions : 290 x 210 x 320

• Poids : 20 kg