Automatisme pour portail battant 2.3 m NICE - SFAB2124BDKCE



Référence (SKU) : ATA10239
EAN : 8032595797036
Réf. fournisseur : SFAB2124BDKCE

DESCRIPTION

Résistant et discret : Caisson de fondation compact de seulement 81 mm de hauteur. L'acier avec nition cataphorèse garantit une haute résistance à la corrosion, l'épaisseur de 2,5 mm la solidité.
Tout cela avec seulement 52 mm de dépassement hors sol.
Installation aisée et rapide grâce au levier de sortie du réducteur à prise directe sur le vantail.
Butée mécanique d'ouverture réglable intégrée au caisson
Ouverture standard à 180°
Fiabilité et robustesse : L'opérateur, en aluminium moulé sous pression IP67, est positionné en suspension à l'intérieur du caisson pour drainer les éventuels dépôts en assurant la résistance à l'eau.
Caisson de fondation autoporteur avec butées mécaniques réglables en ouverture et en fermeture : l'opérateur peut être installé également dans un second temps.
Débrayage de l'intérieur et de l'extérieur, directement sur le réducteur, facile à actionner à l'aide de la clé spécique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Spécifications techniques des moteurs enterrés SFAB :

• Alimentation : 24 Volts

• Intensité : 5 A

• Puissance : 120 Watts

• Vitesse : 1.25 tr/min

• Couple : 250 Nm

• Cycle de travail (max par heure) : 60

• Indice de protection : IP 67

• Température de fonctionnement optimal : -20 °C à +50 °C

• Dimensions : 235 x 206 x 96.5

• Poids : 15 kg

• Référence : NICE SFAB2124BDKCE

• Spécifications techniques de la logique de commande MC824H :

• Programmation simple en une seule touche

• Embrayage avec sécurité anti-écrasement

• Mémorisation des fins de course en ouverture et fermeture par auto-appentissage

• Programmation du temps de pause

• Ouverture piétonne

• Ralentissement en ouverture et en fermeture

• Détection des obstacles

• Prévue pour la connexion des bords sensibles resistifs de dernière génération

• Fonctionnement possible en cas de coupure de courant grâce aux batteries de secours en option (PS124) qui se logent à l'intérieur de la logique de commande.