Automatisme pour portail coulissant 400 Kg NICE - SLH400BDKCE



Référence (SKU) : ATA10240
EAN : 8032595795933
Réf. fournisseur : SLH400BDKCE

DESCRIPTION

Permet l'automatisation d'un portail jusqu'à 400kg avec une longueur du ventail jusqu'à 6m
Pour portail coulissant
Logique de commande incorporée et encodeur absolu
Moteur format vertical pour installation dans des passages de largeur réduite
Eclairage LED programmable comme clignotant ou éclairage de courtoisie
Signal le mouvement lors de l'ouverture et de la fermeture
Synchronisation de deux moteurs en fonctionnement maître/esclave
Détection d'obstacle et programmation des temps et travail.
Accélération et décération réglable
Fin de course absolue intégrée : Réglage précis et simple avec apprentissage rapide
- Une seule manoeuvre avec moteur débloqué
Aucune patte ou accessoire à installer sur la crémaillère
Adapté aux zones avec fort enneigement
Avantages de ce pack :
Design compact et pratique à installer même dans des passages réduits
Logique de commande avec branchement facile
Fonctionnement intelligent et intuitif
Avantages des automatismes Nice :
Fonctionnement radio avec système bidirectionnel : Retour d'information sur l'état du portail (ouvert/fermé/en mouvement)
Motorisation compatible avec l'alimentation solaire Solemyo pour plus d'économies et d'autonomie
Fonctionne avec toutes les télécommandes proposées par Nice
Très simple à programmer en seulement deux étapes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques du Slight 400 :

• Alimentation : 230 V

• Alimentation secondaire : 24 V

• Intensité : 1,1 A

• Puissance : 250 W

• Vitesse : 0,34 m/s

• Force : 400 N

• Cycle de travail : 35 cycles/heure

• Système BlueBUS : Permet des connexions avec 2 fils entre la logique de commande et les photocellules de la série MoonBus, les dispositifs de commande ainsi que de sécurité et de signalisation

• Dimensions du SLH400BDKCE : Longueur : 191 mm Largeur : 198 mm Profondeur : 408 mm

• Protection du produit : IP44

• Température de fonctionnement : -20°C à 50°C

• Garantie : 2 ans