Mastic à l'huile de lin OO Extra DL CHEMICALS pour vitrerie - 1100002N



Référence (SKU) : CFG93053
Réf. fournisseur : 1100002N

DESCRIPTION

OO EXTRA est un mastic à base d'huile de lin et de calcium carbonate pour le vitrage simple.
OO EXTRA est spécialement conçu pour les surfaces de bois et de fer.
Pour l'application sur fer, l'application du durcisseur RAMETAL est obligée.
Température d'application : De + 5°C jusqu'à 30 °C.
Conservation : Dans un emballage ouvert: au moins 9 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractère Formation de pellicule et durcissant

• Densité 2,10 g/cm³

• Adhérence Bonne adhérence sur support propre et sec

• Mise en peinture Obligatoire dans les 2 mois avec une peinture synthétique ou une peinture à base de l'huile.

• Aussi pour des peintures à l'eau.

• Retrait Nul

• Dimensions de joint Au minimum 10 x 10 mm ; au max. 30 x 30 mm

• Limitations et remarques Peut pas être appliqué pour double-vitrage, vitrage stratifié, plexi, polycarbonate et en cas de contact avec du silicone.

• En cas des supports non-poreux, l'application du durcisseur RAMETAL est obligé, sinon, le mastic durcira très lentement.

• Mastic à l'huile de lin OO EXTRA brun: idem + addition de 1.5 % d'oxyde brun

Type de produit d'étanchéité	Mastic

VARIANTES

Réf.	Nom
PVA10015	Mastic à l'huile de lin OO Extra DL CHEMICALS pour vitrierie - Beige/blanc 1kg - 1100002N772024
PVA10016	Mastic à l'huile de lin OO Extra DL CHEMICALS pour vitrerie - Blanc 500gr - 1100002N772668