

Peinture Dulisatin PPI GUITTET - 1016



Référence (SKU) : CFG93072

Réf. fournisseur : 1016

DESCRIPTION

Pour la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides

Aspect satiné doux et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support

Application facile

Entretien facile

Degré de brillance 18% sous 60° à 30 jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rendement 10 à 12 m² /l
- Densité moyenne 1,50 (± 0,05) à 20 °C
- Extrait sec en volume 63% (± 2%)
- Extrait sec en poids 80% (± 2%)
- Temps de séchage (23°C et 50% Humidité Relative)
- Hors poussière : 3 heures, Sec : 18 heures, Recouvrable : 24 heures
- Classification NT T 36-005 Famille I – Classe 4a
- Classification COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
- Émissions dans l'air intérieur Classe A+.
- Conservation 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Point éclair Compris entre 21°C et 55°C

Utilisation Intérieur

Finition Satin

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10318	Peinture Dulisatin PPI GUITTET 15L Blanc - 10163
PEI10319	Peinture Dulisatin PPI GUITTET 3L Blanc - 10162