Peinture Facadex GUITTET - 572



Référence (SKU) : CFG93077

Réf. fournisseur : 572

DESCRIPTION

Pour la protection et la décoration des façades neuves ou anciennes
Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens même difficiles ou silicatés
Protège des eaux de ruissellement
Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer
Sèche rapidement
Bonne microporosité : laisse respirer le support
Degré de brillance Mat 2% environ sous 85° d'angle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement 6 à 9 m²/l soit 5 à 6 m²/kg

• Densité moyenne 1,60 (± 0,05) à 20°C pour le blanc (densité variable selon les teintes)

• Extrait sec volume 51% (± 2%) pour le blanc

• Temps de séchage (23 °C et 50% Humidité Relative) Hors pluie : 1 heure, Recouvrable : 24 heures minimum

• Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption est > à 0,7 sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

• Normalisation NF T 36-005 : famille I, classe 7b1 NF T 34-722 : Classe D2 NF EN 1062-1 : E3 V1 W2 A

Utilisation	Extérieur
Finition	Mat

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10334	Peinture Facadex GUITTET 1L Blanc - 57289
PEI10335	Peinture Facadex GUITTET 3L Blanc - 57290