Peinture Guiloxane D3 Confort GUITTET - 2690



Référence (SKU) : CFG93078

Réf. fournisseur : 2690

DESCRIPTION

Polyvalent : multisupports
Allégé : application et manutention facilité
Excellente durabilité dans le temps et résistance du film aux agressions atmosphériques
Grande durabilité des teintes
Un aspect mat minéral profond qui confère aux supports une esthétique traditionnelle
Grande perméabilité à la vapeur d'eau
Effet perlant anti-encrassement
Décoration et protection
Extérieur Bétons et enduits hydrauliques, bruts ou recouverts des façades
Neuf / Rénovation d'anciens revêtements (RPE, RSE, ou films minces)
Masque le faïençage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement

• Selon relief et proporité du support : Supports lisses : 4 à 5 m²/l Supports structurés : 3 à 4 m²/l

• Densité 1,23 (± 0,10) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

• Recouvrement Sec au toucher : 4 heures

• Recouvrable : 24 heures

• COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient maximum 20 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

• + de 40% de résines siloxanes, conforme à la norme T 30-808

Utilisation	Extérieur
Finition	Mat

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10336	Peinture Guiloxane D3 Confort GUITTET 15L Blanc - 26904
PEI10337	Peinture Guiloxane D3 Confort GUITTET 3L Blanc - 26902