Peinture Guiocryl Confort GUITTET - 2688



Référence (SKU) : CFG93079

Réf. fournisseur : 2688

DESCRIPTION

Pour la protection et la décoration des façades ou des maçonneries intérieures neuves ou anciennes
Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens
Protège des eaux de ruissellement tout en permettant une bonne respiration du support
Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer
Ne projette pas
Sèche rapidement
Degré de brillance Mat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement 6 à 8 m²/l

• Densité moyenne 1,60 (± 0,05) à 20°C

• Extrait sec en volume 49%(± 2%)

• Temps de séchage (23 °C et 50% Humidité Relative) Hors poussière : 1 heure, Redoublable : 6 heures minimum (prévoir un délai de recouvrement important par temps froid et humide)

• GUIOCRYL ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes : par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'hygrométrie supérieure à 80% d'humidité relative, sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5% en masse, sur des supports dont la température superficielle est 5 °C ou 35 °C, en plein soleil ou par vent fort

• Normalisation AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2 NF T 34-722 : Classe D2 NF EN 1062-1 : Classe E3 V1 W2 A0 C1

• Classification COV Valeur UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010)

• Ce produit contient maximum 26 g/l de COV

• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre

fiche technique

Utilisation	Extérieur
Finition	Mat

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10338	Peinture Guiocryl Confort GUITTET 15L Blanc - 26888
PEI10339	Peinture Guiocryl Confort GUITTET 3L Blanc - 26886