Peinture Guiofix GUITTET 15L Blanc - 55967

Référence (SKU) : PEI10340
EAN : 3479271040737
Réf. fournisseur : 55967

DESCRIPTION

Pour l’impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints
Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment
Très bonne résistance à l’alcalinité
Grande résistance aux efflorescences
Grande facilité d’application
Teintes Blanc
Degré de brillance Mat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement 8 à 10 m²/l, selon la porosité du support 2 à 3 m²/l sur fonds structurés ou poreux

• Densité moyenne 1,18 (± 0,10) à 20°C

• Extrait sec en volume 30%(± 0,2%)

• Temps de séchage (23°C et 50% Humidité Relative) Hors poussière : 1 heure, Recouvrable : 24 heures

• Normalisation NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2

• Classification COV Valeur UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 20 g/l de COV

• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

Couleur	Blanc
Conditionnement	15 L
Utilisation	Extérieur
Finition	Mat