

Référence (SKU) : CFG93082

Réf. fournisseur : HORUS

DESCRIPTION

Haute résistance contre la dégradation due à la saleté et aux traces de mains

Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à cœur

Grande facilité d'entretien

Sans odeur pour une occupation rapide des locaux

Grande brillance durable dans le temps ou aspect mat velouté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rendement 12 à 14 m²/l
- COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
- Brillant :
 - Densité 1,28 (± 0,05) g/ml à 20°C
 - Recouvrement Sec : 3 heures Recouvrable : 24 heures
 - Ce produit contient maximum 99 g/l COV.
- Mat :
 - Densité 1,26 (± 0,05) g/ml à 20°C
 - Recouvrement Sec : 1 à 2 heures Recouvrable : 5 heures
 - Ce produit contient maximum 130 g/l COV.
- Satin :
 - Densité 1,24 (± 0,05) g/ml à 20°C
 - Recouvrement Sec : 1 heures, Recouvrable : 5 heures
 - Ce produit contient maximum 130 g/l COV.

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10351	Peinture-laque Horus Brillant GUITTET 10L Blanc - 14521
PEI10352	Peinture-laque Horus Brillant GUITTET 1L Blanc - 57360
PEI10353	Peinture-laque Horus Brillant GUITTET 3L Blanc - 57361
PEI10354	Peinture-laque Horus Mat GUITTET 10L Blanc - 12193
PEI10355	Peinture-laque Horus Mat GUITTET 1L Blanc - 55802
PEI10356	Peinture-laque Horus Mat GUITTET 3L Blanc - 55803
PEI10357	Peinture-laque Horus Satin GUITTET 10L Blanc - 12192
PEI10358	Peinture-laque Horus Satin GUITTET 1L Blanc - 57378

