Peinture Odyssee 2 GUITTET - 262



Référence (SKU) : CFG93087

Réf. fournisseur : 262

DESCRIPTION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches.
Etat de finition A ou B
Protection du film de peinture contre le développement de moisissures.
Peinture d'impression et de finition, applicable en direct sur les supports intérieurs : plâtre, plaque de plâtre, bois, PVC
Très grande facilité d'application
Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application
Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée, mais également applicable en "mouillé sur mouillé"
Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
Bonne opacité
Bonne blancheur
Excellent rendement
Marque NF Environnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement 9 à 11 m² /l

• Densité 1,53 (± 0,05) à 20 °C

• Recouvrement Hors poussière : 1 heure environ, Sec : 2 heures environ

• Recouvrable : 6 heures environ ou "mouillé sur mouillé"

• En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

• COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

• Ce produit contient maximum 28 g/l COV.

Utilisation	Intérieur
Finition	Mat

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10370	Peinture Odyssee 2 Mat GUITTET Blanc 15L - 26279
PEI10371	Peinture Odyssee 2 Mat GUITTET Blanc 3L - 26305