Lot 3 machines 18V Perceuse Visseuse DDF453 + Visseuse à Choc DTD152 + Meuleuse DGA452- MAKITA - avec 3 batteries 18V 3Ah - chargeur - coffret - LMK2



Référence (SKU) : LOT70028

Réf. fournisseur : LMK2

DESCRIPTION

DDF453SFE3
Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
DTD152ZJ
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

DGA452Z
Puissante et compacte avec un rendement important par charge
Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DDF453SFE3

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Capacité de batterie 3 Ah

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 60 min.

• Nombre de batteries fournies 3

• Batt. compatibles BL1815;BL1815N BL1830,BL1840

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Nombre de vitesses 2

• Régime

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min

• Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min

• Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (élast/franc) 27 / 42 Nm

• Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm

• Couple de serrage max. (franc) 42 Nm

• Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

• Capacité de perçage / burinage

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 36 mm

• Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

• Outillage à utiliser

• Capacité maximale du mandrin 13 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 214 x 79 x 227 mm

• Poids net EPTA 1,6 kg

•

• DTD152ZJ

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

• Régime

• Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min

• Vitesse à vide max. 2900 tr/min

• Cadence

• Cadence de chocs 3500 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (franc) 165 Nm

• Capacité : boulon standard M5 à M16

• Capacité : boulon HR M5 à M12

• Capacité : vis à bois 22 à 125 mm

• Capacité : vis à machine M4 à M8

• Outillage à utiliser

• Type d'emmanchement Hexagonal 1/4''

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 10,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm

• Poids net EPTA 1,5 kg

•

• DGA452Z

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1830,BL1840

• Régime

• Vitesse à vide max. 11000 tr/min

• Outillage à utiliser

• Diamètre du disque 115 mm

• Diamètre de l'alésage (M14) 22,23 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 317 x 129 x 126 mm

• Poids net EPTA 2,3 kg

• Circonférence (prise en main) 184 mm

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	3.0 Ah Li-ion