Lot 5 machines 18V Perceuse Visseuse DDF453 + Visseuse à Choc DTD152 + Meuleuse DGA452 + Scie Sauteuse DJV180 + Outil multifonction DTM51 - MAKITA - avec 3 Batteries 18V 3Ah - Chargeur - MakPac - LMK4



Référence (SKU) : LOT70030

Réf. fournisseur : LMK4

DESCRIPTION

DDF453SFE3
Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
DTD152ZJ
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
DGA452Z
Puissante et compacte avec un rendement important par charge
Corps de machine mince pour une prise en main confortable
Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
DJV180Z
Scie sauteuse sans fil légère et compacte à faible niveau de vibration
Poignée étrier pour une parfaite prise en main
Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe
Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe

Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité
Changement de lame sans outil
Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option (réf. 193517-1)
DTM51ZJX3
Nouveau système de fixation de la lame sans outil
Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
Démarrage progressif pour un travail plus précis
Système d'aspiration des poussières livré de série
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DDF453SFE3

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Capacité de batterie 3 Ah

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 60 min.

• Nombre de batteries fournies 3

• Batt. compatibles BL1815;BL1815N BL1830,BL1840

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Nombre de vitesses 2

• Régime

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 1300 tr/min

• Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min

• Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (élast/franc) 27 / 42 Nm

• Couple de serrage max. (élast.) 27 Nm

• Couple de serrage max. (franc) 42 Nm

• Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

• Capacité de perçage / burinage

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 36 mm

• Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

• Outillage à utiliser

• Capacité maximale du mandrin 13 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 214 x 79 x 227 mm

• Poids net EPTA 1,6 kg

DTD152ZJ

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

• Régime

• Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min

• Vitesse à vide max. 2900 tr/min

• Cadence

• Cadence de chocs 3500 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (franc) 165 Nm

• Capacité : boulon standard M5 à M16

• Capacité : boulon HR M5 à M12

• Capacité : vis à bois 22 à 125 mm

• Capacité : vis à machine M4 à M8

• Outillage à utiliser

• Type d'emmanchement Hexagonal 1/4''

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 10,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm

• Poids net EPTA 1,5 kg

DGA452Z

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1830,BL1840

• Régime

• Vitesse à vide max. 11000 tr/min

• Outillage à utiliser

• Diamètre du disque 115 mm

• Diamètre de l'alésage (M14) 22,23 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 317 x 129 x 126 mm

• Poids net EPTA 2,3 kg

• Circonférence (prise en main) 184 mm

DJV180Z

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 22 min.

• Batt. compatibles BL1815,BL1815N,BL1830,BL1840

• Cadence

• Cadence de coupe maximale 0 à 2600 cps/min

• Amplitude du mouvement

• Longueur de course 26 mm

• Capacité de coupe

• Capacité de coupe (alu) 20 mm

• Capacité de coupe (bois) 135 mm

• Capacité de coupe (tube acier) 10 mm

• Outillage à utiliser

• Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax coupe de bois (ah) 7 m/s²

• Vibration 3ax coupe d'acier (ah) 3,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 257 x 73 x 208 mm

• Poids net EPTA 2,9 kg

DTM51ZJX3

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-ion

• Nombre de batteries fournies 0

• Cadence

• Nombre d'oscillations 6000 à 20000 orb/min

• Amplitude du mouvement

• Angle d'oscillation 2 x 1,6 °

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 80 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 91 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 340 x 80 x 122 mm

• Poids net EPTA 2,2 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	3.0 Ah Li-ion