Ultrabois Lasure Acryl GUITTET

Référence (SKU) : CFG93094

Réf. fournisseur : ultrabois lasure acryl

DESCRIPTION

Acryl opaque : Grande souplesse du film conférant une protection durable
Masque les imperfections du bois tout en laissant apparaître son veinage
Très bonne protection contre les U.V.
Convient également aux bois non rabotés
Confort d'application
Possibilité d'appliquer deux couches dans la journée
Acryl incolore : Grande souplesse du film conférant une protection très durable du bois
Durée de chantier optimisé (redoublable rapidement)
Applicable facilement grâce à un temps ouvert élevé
Microporeux
Utilisable en multicouches.
En finition du système égalisateur de teinte ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE
Sans odeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Acryl opaque : Rendement 10 à 12m²/l

• Densité 1,35 (± 0,02) pour le blanc

• Recouvrement Sec : 3 heures Recouvrable : 8 heures

• COV Valeur limite UE pour ce produit pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).

• Ce produit contient maximum 128 g/l COV.

• Acryl incolore : Rendement 12 à 14 m²/l selon les essences de bois

• Densité 1,07 (± 0,05) à 20°C

• En finition à l'extérieur, les teintes naturel et incolore en système complet sur bois bruts, sont proscrites.

• Recouvrement Hors poussière : 30 minutes, Sec au toucher : 1 heure, Recouvrable : 4 heures

• COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).

• Ce produit contient maximum 80 g/l COV.

Utilisation	Intér/Extér

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10405	Ultrabois Lasure Acryl Opaque GUITTET Blanc 10L - 57488
PEI10406	Ultrabois Lasure Acryl Opaque GUITTET Blanc 1L - 57486